

◆ 描述

LRF120 是一种高延伸率的分隔薄膜，且脱模性能良好，能从常用树脂产品上快速剥离，是用于真空灌注成型工艺的理想材料。

◆ 特性

- 高延展率
- 表面平整
- 脱模性能良好

◆ 性能参数

规格尺寸	
颜色	蓝色
厚度/ μm	30/50
宽度/m	1.3/1.5
面密度/[g/m^2]	28/46
最高使用温度/ $^{\circ}\text{C}$	120

物理性能		
拉伸强度/MPa	ASTM D882	≥ 30
伸长率(MD)/%	ASTM D882	≥ 300

注:所有性能数据是在未打孔的情况下测得

◆ 工艺推荐

LRF120 隔离膜延展率高，在各种常用树脂的剥离性能方面表现良好，推荐在 120°C 以下低温或常温固化使用。

◆ 贮存

存放于风凉干燥处，避免阳光直射。

LRF120 隔离膜成卷装包装，卷外需用聚乙烯膜包裹；贮存在约 65%RH、 20°C 的环境中为最佳。

声明：

以上技术资料是基于我们在严格的条件下的测试结果，用户应在符合本公司明确的方式和目的上使用本公司产品。在询价时，本公司向用户提供的工程建议与服务仅作参考，因此导致的后果以及因误用而导致事故，本公司不承担相应的责任和损失。